

|                  | Параметр                                  | Значение                                                                                                                        |
|------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общие            | Разрешение                                | 2MP (1920*1080)                                                                                                                 |
|                  | Кодек сжатия                              | H.264 / H.265                                                                                                                   |
|                  | Кол-во кадров в секунду                   | 25 к/с                                                                                                                          |
|                  | Кол-во потоков видео                      | 2                                                                                                                               |
| Оптика           | Размеры SIM-карты                         | Micro USIM / Micro SIM card                                                                                                     |
|                  | Фокусное расстояние                       | 2,8 mm (98°)                                                                                                                    |
|                  | Тип объектива                             | Фиксированный                                                                                                                   |
| Видео            | Сенсор                                    | 1/2,7" Progressive Scan CMOS                                                                                                    |
|                  | Светочувствительность (мин. освещенность) | 0,01 Lux (цвет); 0 Lux (c IR)                                                                                                   |
|                  | Электронный затвор                        | 1/25-1/10000                                                                                                                    |
|                  | Сигнал/шум                                | >50 dB                                                                                                                          |
|                  | Функции улучшения изображения             | BLC / DWDR / AGC / MGC / 2D-DNR / 3D-DNR / AWB / MWB                                                                            |
|                  | Дополнительно                             | ROI (2 зоны), 4 приватные зоны                                                                                                  |
| Аудио            | Аудио входы/выходы                        | микрофон / динамик                                                                                                              |
|                  | Кодек сжатия аудио                        | G 711 A                                                                                                                         |
| IR               | Дальность ИК подсветки                    | до 20 м                                                                                                                         |
|                  | Количество и тип диодов подсветки         | 18 SMD IR LED                                                                                                                   |
|                  | ИК-фильтр                                 | IR-CUT (механический)                                                                                                           |
| Хранение         | Наличие слота для SD-карты                | Есть                                                                                                                            |
|                  | Максимальный объем SD-карты               | до 128 Гб                                                                                                                       |
| Сеть             | Параметры стандартов сотовой связи        | 2G, 3G, 4G / LTE                                                                                                                |
|                  | Битрейт                                   | 1Mbps-3Mbps                                                                                                                     |
|                  | Протоколы подключения к регистраторам     | ONVIF, CGI                                                                                                                      |
|                  | Сетевые протоколы                         | UDP, DHCP, NTP, RTP / RTSP, PPPoE, DNS, DDNS, SMTP, SNMP, ICMP, UPnP, HTTP, FTP, TCP/IP, IGMP, IPv4, IPv6, IP Filter, Multicast |
|                  | Удаленный доступ                          | IE (v.8 и выше)                                                                                                                 |
|                  | P2P                                       | Mamitu                                                                                                                          |
| Электрич. парам. | Напряжение питания                        | 12В                                                                                                                             |
|                  | Максимальная потребляемая мощность        | < 1 Ватт                                                                                                                        |
| Исполнение       | Исполнение (форм-фактор)                  | Цилиндрический                                                                                                                  |
|                  | Материал корпуса                          | Металл                                                                                                                          |
|                  | Регулировка кронштейна                    | 3D-Ось                                                                                                                          |
|                  | Рабочая температура                       | -45...+50                                                                                                                       |
|                  | Степень защищенности                      | IP65                                                                                                                            |

\* Работоспособность видеокмеры при низких температурах гарантируется при постоянном присутствии питающего напряжения. При длительном отсутствии напряжения питания, может потребоваться значительное время на прогрев радиоэлементов и восстановления работоспособности.

\*\* Технические характеристики носят сугубо информативный характер и могут быть изменены без дополнительного уведомления.



**ПРИМЕЧАНИЕ:** Камера не замаскирована под предметы другого функционального назначения и не имеет объектив с вынесенным зрачком входа (PIN-HOLE).

**ВНИМАНИЕ!** Имя пользователя по умолчанию для доступа ко всем параметрам: "admin" Пароль: 12345  
IP адрес: 192.168.1.100

\* Подробное описание функций можно найти на сайте  
[www.st-tm.ru](http://www.st-tm.ru)

EAC

# ПАСПОРТ

(на одну единицу продукции)

КАМЕРА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ  
ЦИФРОВАЯ, ЗАПИСЫВАЮЩАЯ



**МОДЕЛЬ:**


**ST-V2703**

## СОЕДИНЕНИЕ

Стабилизированное питание 12В



Рис. 1 Схема подключения



### УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Перед началом всех работ внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, которая даст Вам необходимые рекомендации.

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

ST-V2703 - видекамера телевизионная, цифровая, записывающая. Предназначена для записи изображения с сохранением записанной информации на накопитель - micro SD карту.

**Примечание:** запись от стороннего внешнего источника видеоизображения невозможна.

## 2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Камера формирует пакеты данных и записывает их на носитель - micro SD карту. Пользователь может параллельно получать эту информацию на компьютер, NVR, DVR-Hybrid по каналам сотовой связи или по кабелю. Для конфигурации и изменения настроек камеры используется встроенный WEB-интерфейс. Питание видеокamеры осуществляется от внешнего стабилизированного источника питания 12 Вольт.

## 3. УСТАНОВКА

Камера монтируется при помощи кронштейна и крепежа, входящего в комплект поставки. Для подачи питания необходимо подключить кабель источника питания к разъему питания видеокamеры.

**ВНИМАНИЕ!** При подключении питающего напряжения 12 Вольт к видеокamере соблюдайте полярность.

## 4. КОМПЛЕКТ КАМЕРЫ

- камера с кабелем для подключения видеокamеры ..... 1 шт.
- GSM антенна ..... 1 шт.
- крепеж (дюбель-пробка + шуруп) ..... 4 шт.
- стикер бумажный самоклеящийся - предостережение "Ведется видеонаблюдение" ..... 1 шт.
- колпачок защитный, ПВХ, для изоляции LAN(RJ-45) разъема от влаги ..... 1 шт.
- паспорт ..... 1 шт.
- упаковочная коробка ..... 1 шт.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** SD-карта не входит в комплект поставки.

## 5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Камеру следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -50°C до +60°C и относительной влажности воздуха до 95%.

Условия транспортировки и хранения в транспортной таре и на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям ГОСТ 15150-69.

## 6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Камера должна эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих правил эксплуатации электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 Вольт.

Подключение видеокamеры к источнику питания осуществляется при отключенном напряжении питания. Запрещается включать видеокamеру при открытой крышке изделия, а также при повреждении корпуса.

## 7. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Оборудование не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

## 8. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 24 месяцев с даты продажи, но не более 36 месяцев с даты изготовления устройства.

В случае отсутствия документов о продаже гарантия действует в течение 36 месяцев с даты изготовления.

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- механические, термические, химические повреждения корпуса и других элементов изделия;
- электрический пробой входных и выходных каскадов;
- авария в сети питания.

Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной гарантийной пломбой.

В случае, если Ваше изделие марки «СТ» будет нуждаться в гарантийном и послегарантийном обслуживании, просим обращаться к региональному дилеру/продавцу, у которого Вы приобрели это изделие или в территориальный авторизованный сервисный центр, адрес которого можно найти на сайте [www.st-tm.ru](http://www.st-tm.ru) в разделе «контакты» или «тех.поддержка». Срок службы изделия 36 месяцев с даты изготовления.

## 9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Камера ST-V2703 сер.№ ..... изготавливается в соответствии с директивами 2014/30/EU об электромагнитной совместимости и 2011/65/EU об ограничении содержания вредных веществ, и признана годной к эксплуатации.

Сделано в Китае.

Изготовитель: Манжоули Смарт Технолоджи Продактс Ко., Лтд. Адрес: Китай, 021400, г. Маньчжурия КНР, ул. СиньХуа торговый дом, подъезд 3, офис 3-5

[www.intellectchina.cn](http://www.intellectchina.cn)

Импортер: юридическое лицо, уполномоченное принимать претензии и производить гарантийный ремонт и замену товара на территории РФ: ООО «Техника»

Адрес: 664075, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Байкальская, 202/3, кв.25

Тел. + 7 (9500) 60-99-44

Дата изготовления: июнь 2020 г.

Продавец (наименование и адрес):

М.П.

Дата продажи: \_\_\_\_\_ /

/ Подпись продавца